

TD-7520AS3L

2MP IR 아날로그 터렛 카메라



- 1080P 실시간 이미지, 고해상도, 트루 컬러
- AHD / TVI / CVI /CVBS 지원
- 최대 1000 TVL 해상도
- CMOS 프로그레시브 스캔
- OSD 메뉴 지원
- 장거리, 고속, 실시간 영상 전송
- 저조도 자동 컬러, 흑백 전환
- ICR 지원, 주야간 컬러
- WDR, 노이즈 감소 지원
- IR 가시거리: 10 ~ 20m
- IP66
- COC 지원





en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

X

| X | TD-7520AS3L |
|----------|---------------------------------------|
| X | 1 / 3" CMOS |
| | 2MP |
| X | 1920 x 1080 |
| X | AHD / TVI / CVI / CVBS |
| X | PAL / NTSC |
| 식X | 자동; 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC) |
| fEX | 10 ~ 20 m |
| X | 30fps(60Hz) |
| X | 0.05Lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR |
| X | 2.8mm ; H : 85° , V : 46.5° , D : 99° |
| X | M12 |
| X X | IP 66 |
| X | ≥52dB (AGC OFF) |
| X | OSD (COC Control) |
| | ICR |
| 디지털* E | 지원 |
| 노이즈 감소 | 2D/3D DNR |
| yE{ | 지원 |
| X X | 지원 |
| z t{ | 지원 |
| FLCX | 지원 |
| 디포그 | 미지원 |
| , t{ | 미지원 |
| | 지원 |
| X | 미지원 |
| XE | 지원 |
| X | 지원 |
| X X | 자동 |
| | 영어, 중국어 |
| X | 팬: 0°~360°; 틸트: 0°~90°; 회전: 0°~360° |
| X | |
| X | DC12V (± 10%) |
| X | IR OFF : < 1W; IR ON : < 3W |
| X | - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % (상대 습도) |
| X X® X | Φ 77.5 x 67.6 |
| | 약 0.13KG |



적용 모델

| | |
|-------|--------------------|
| 적용 모델 | TD-7520AS3L(D/AR1) |
|-------|--------------------|